

本社	丹波	機種名	型締力 t	メーカー	スクリュー 径	開閉 ストローク	ダイパー間 横×縦 H×V	最小 型厚	ノズル R	ノズル 穴径	射出量 g	最大 型厚	備考
	1	J850AD	850	日鋼	100φ	1200	1060×1060	500~ 1100	19	5.0φ	3574	1100	ロングノズル140
	2	J650AD	650	日鋼	92φ	1000	1060×960	450~ 1000	19	6φ	2783	1000	ロングノズル140
	3	J550AD	550	日鋼	84φ	900	960×900	400~ 800	19	6φ	2118	800	ロングノズル140
	4	J650AD	650	日鋼	92φ	1000	1060×960	450~ 1000	19	6φ	2783	1000	ロングノズル140
	5	J220ADS	220	日鋼	58φ	550	650×690	230	10	2.5φ	505	680	
	6	J180ADS	180	日鋼	51φ	470	590×560	200	10	2.5φ	335	600	10R-2.5φ 予備
	7	J130ADS	130	日鋼	45φ	400	530×510	150	10	2.5φ	203	550	10R-2.5φ 予備
	8	Mu 200	200	名機	55φ	550	615×615	200	10	4.0φ	564		ロングノズル165
	9	Mu 200	200	名機	55φ	550	615×615	200	10	4.0φ	564		ロングノズル165
	10	J280AD-890H	280	日鋼	66φ	600	630×630	250~ 620	10、19	3φ	810	620	ロングノズル200
	11	Si-350V	350	TOYO	68φ	700	810×810	300	10、19	4.0φ	1111		ロングノズル180
	12	J280 ADS890H	280	日鋼	66φ	600	730×630	250~ 720	10	3.0φ	810	720	予備19R-4φ
	1	J130ADS-180U	130	日鋼	45φ	400	530×510	150	10	2.5φ	203	550	10R-3φ 予備
	2	J130ADS-180U	130	日鋼	45φ	400	530×510	150	10	2.5φ	203	550	10R-3φ 予備
	3	J130ADS-180U	130	日鋼	45φ	400	530×510	150	10	2.5φ	203	550	10R-3φ 予備
	4	J220ADS-460H	220	日鋼	58φ	550	650×590	230	10	2.5φ	505	680	
	5	J220ADS-460H	220	日鋼	53φ	550	650×590	230~ 680	10	3.0φ	421	680	19R-4φ 予備
	6	J220ADS-460H	220	日鋼	53φ	550	650×590	230~ 680	10	3.0φ	421	680	19R-4φ 予備
	7	J220ADS-460H	220	日鋼	53φ	550	650×590	230~ 680	10	3.0φ	421	680	19R-4φ 予備
	8	J220ADS-890H	220	日鋼	66φ	550	650×590	230~ 680	10	3φ	810	680	予備19R-4φ
	9	J280ADS-890H	280	日鋼	66φ	600	730×630	250~ 720	10	3φ	810	720	予備19R-4φ
	10	J280 ADS890H	280	日鋼	66φ	600	730×630	250~ 720	10	3.0φ	810	720	予備19R-4φ
	11	J280 ADS890H	280	日鋼	66φ	600	730×630	250~ 720	10	3.0φ	810	720	予備19R-4φ
	12	J350 ADS-1400H	350	日鋼	76φ	700	810×730	300~ 770	10	3φ	1238	770	予備19R-4φ

※1 全成形機ロケットリング径共通…100φ

※2 本社(本社工場) 丹波(丹波工場)